


C-POWER 系列



符合中国安全认证的电源线

C-Power - Series

C-POWER CPS 0.75SQ-4



KANEKO CORD
CCC A044817 60227 IEC 53 (RVV)
300V/500V 0.75mm²
C-POWER CPS

※印式样式以实物为准

C-POWER 特长

◆符合CCC认证，适合在中国使用的各类机械用配线。

适用标准

中国: CCC GB5023.5 60227IEC53 (RVV)、RVV

◆芯线识别: 2~5芯 → 颜色识别

2芯: 蓝·茶
3芯: 绿/黄 蓝·茶
4芯: 绿/黄 灰·黑·茶
5芯: 绿/黄 蓝·黑·茶·灰

6芯以上 → 黑色芯线数字识别+黄/绿接地线。

◆RoHS对应品。

C-POWER 规格表

■ 227 IEC 52(RVV) 【额定电压300/300V】

品名 ()内色记号	芯数	导体		芯线径 mm	电缆外径 mm	导体电阻 Ω/km	绝缘电阻 MΩ/km	绝缘耐压 V/5分	额定		允许电流 (参考值)
		截面积(AWG型号)	构成						温度(°C)	电压(V)	
CPS-0.5-2(RVV52)()	2	0.5mm ² (AWG21)	20/0.18A	1.95	5.3	39.0	11	1500	70	300	7.0
CPS-0.5-3(RVV52)()	3				5.7						6.1
CPS-0.75-2(RVV52)()	2	0.75mm ² (AWG19)	30/0.18A	2.16	5.7	26.0	11	1500	70	300	9.3
CPS-0.75-3(RVV52)()	3				6.2						8.0

■ 227 IEC 53(RVV) 【额定电压300/500V】

品名 ()内色记号	芯数	导体		芯线径 mm	电缆外径 mm	导体电阻 Ω/km	绝缘电阻 MΩ/km	绝缘耐压 V/5分	额定		允许电流 (参考值)
		截面积(AWG型号)	构成						温度(°C)	电压(V)	
CPS-0.75-2()	2	0.75mm ² (AWG19)	30/0.18A	2.36	6.6	26.0	11	1500	70	300	10.0
CPS-0.75-3()	3				7.0						8.7
CPS-0.75-4()	4				7.6						7.7
CPS-0.75-5()	5				8.3						7.1
CPS-1.0-2()	2				1.0mm ² (AWG18)						40/0.18A
CPS-1.0-3()	3	7.3	10.3								
CPS-1.0-4()	4	8.2	9.2								
CPS-1.0-5()	5	9.0	8.4								
CPS-1.5-2()	2	1.5mm ² (AWG16)	30/0.26A	3.06		8.0	13.3	11	2000	70	
CPS-1.5-3()	3				8.7	14.1					
CPS-1.5-4()	4				9.7	12.6					
CPS-1.5-5()	5				10.8	11.5					
CPS-2.5-2()	2				2.5mm ² (AWG14)	48/0.26A					3.7
CPS-2.5-3()	3	10.7	19.3								
CPS-2.5-4()	4	11.6	17.2								
CPS-2.5-5()	5	12.8	15.7								

■ RVV补充 【CCC规格区分6芯以上】

品名 ()内色记号	芯数	导体		芯线径 mm	电缆外径 mm	导体电阻 Ω/km	绝缘电阻 MΩ/km	绝缘耐压 V/5分	额定		允许电流 (参考值)
		截面积(AWG型号)	构成						温度(°C)	电压(V)	
CPS-0.75-6()	6	0.75mm ² (AWG19)	30/0.18A	1.96	7.8	26.0	11	1500	70	300	6.0
CPS-0.75-7()	7				7.8						5.7
CPS-0.75-8()	8				9.6						5.3
CPS-0.75-10()	10				10.3						4.9
CPS-0.75-12()	12				11.0						4.2
CPS-1.0-6()	6	1.0mm ² (AWG19)	40/0.18A	2.53	9.9	19.5	11	1500	70	300	7.7
CPS-1.0-7()	7				10.1						7.3
CPS-1.0-8()	8				12.2						6.8
CPS-1.0-10()	10				13.0						6.3
CPS-1.0-12()	12				13.3						5.4
CPS-1.5-6()	6	1.5mm ² (AWG16)	30/0.26A	3.06	11.8	13.3	11	2000	70	300	10.6
CPS-1.5-7()	7				11.8						10.0
CPS-1.5-8()	8				14.1						9.3
CPS-2.5-6()	6	2.5mm ² (AWG14)	48/0.26A	3.7	13.9	8.0	10	2000	70	300	14.5

外被标准色: 黑(K)