VCTF(O) 系列

- ◆ 油沫飞散环境下机械用配线
- ◆ 耐热特性优良、80℃耐热型
- ◆ 低温特性优良、−30℃耐寒型

VCTF(O) 规格表

品　名	芯数	导　体			绝缘体		外被	完成品	电气特性			允许电流 (A)
		面积 (mm²)	构成 (本 / mm)	外径 (mm)	厚度 (mm)	外径 (mm)	厚度 (mm)	外径 (mm)	导体抵抗 (Ω/km)	绝缘抵抗 (MΩ/km)	耐电压 (V/1min)	
VCTF (O) 0.3X2	2	0.3	12/0.18 软铜线	0.7	0.4	1.5	0.8	4.6	62.9	10	1000V	5.7
VCTF (O) 0.3X3	3							4.8				4.9
VCTF (O) 0.3X4	4							5.2				4.4
VCTF (O) 0.3X5	5							5.7				4.0
VCTF (O) 0.3X6	6							6.1				3.7
VCTF (O) 0.3X7	7							6.1				3.5
VCTF (O) 0.3X8	8						1.0	7.0				3.2
VCTF (O) 0.3X10	10							8.0				3.0
VCTF (O) 0.3X12	12							8.2				2.6
VCTF (O) 0.3X16	16							9.2				2.3
VCTF (O) 0.3X20	20							9.9				2.3
VCTF (O) 0.3X30	30							11.7				1.9
VCTF (O) 0.5X2	2	0.5	20/0.18 软铜线	0.9	0.5	1.9	1.0	5.8	37.8	10	1000V	8.1
VCTF (O) 0.5X3	3							6.1				7.0
VCTF (O) 0.5X4	4							6.6				6.3
VCTF (O) 0.5X5	5							7.1				5.7
VCTF (O) 0.5X6	6							7.7				5.3
VCTF (O) 0.5X7	7							7.7				5.0
VCTF (O) 0.5X8	8							8.3				4.7
VCTF (O) 0.5X10	10							9.6				4.3
VCTF (O) 0.5X12	12							9.9				3.7
VCTF (O) 0.5X16	16							11.0				3.3
VCTF (O) 0.5X20	20							11.9				3.3
VCTF (O) 0.5X30	30						1.1	14.5				2.7
VCTF (O) 0.75X2	2	0.75	30/0.18 软铜线	1.1	0.6	2.3	1.0	6.6	25.1	10	2000V	10.8
VCTF (O) 0.75X3	3							7.0				9.4
VCTF (O) 0.75X4	4							7.6				8.4
VCTF (O) 0.75X5	5							8.2				7.7
VCTF (O) 0.75X6	6							8.9				7.1
VCTF (O) 0.75X7	7							8.9				6.7
VCTF (O) 0.75X8	8							9.6				6.2
VCTF (O) 0.75X10	10							11.2				5.8
VCTF (O) 0.75X12	12							11.6				4.9
VCTF (O) 0.75X16	16							12.9				4.3
VCTF (O) 0.75X20	20						1.1	14.3				4.3
VCTF (O) 0.75X30	30							17.3				3.6
VCTF (O) 1.25X2	2	1.25	50/0.18 软铜线	1.5	0.6	2.7	1.0	7.4	15.1	10	2000V	15.1
VCTF (O) 1.25X3	3							7.8				13.1
VCTF (O) 1.25X4	4							8.5				11.7
VCTF (O) 1.25X5	5							9.3				10.7
VCTF (O) 1.25X6	6							10.1				9.9
VCTF (O) 1.25X7	7							10.1				9.3
VCTF (O) 1.25X8	8							10.9				8.7
VCTF (O) 1.25X10	10							12.8				8.1
VCTF (O) 1.25X12	12						1.1	13.4				6.8
VCTF (O) 1.25X16	16							15.0				6.0
VCTF (O) 1.25X20	20						1.2	16.5				6.0
VCTF (O) 1.25X30	30						1.3	20.0				5.0
VCTF (O) 2.0X2	2	2.0	37/0.26 软铜线	1.8	0.6	3.0	1.0	8.0	9.79	9.79	2000V	19.8
VCTF (O) 2.0X3	3							8.5				17.2
VCTF (O) 2.0X4	4							9.3				15.3
VCTF (O) 2.0X5	5							10.1				14.0
VCTF (O) 2.0X6	6							11.0				12.9
VCTF (O) 2.0X7	7							11.0				12.2
VCTF (O) 2.0X8	8							11.9				11.4
VCTF (O) 2.0X10	10						1.1	14.2				10.8
VCTF (O) 2.0X12	12							14.7				9.0
VCTF (O) 2.0X16	16						1.2	16.6				7.9
VCTF (O) 2.0X20	20							18.0				7.9
VCTF (O) 2.0X30	30						1.4	22.1				6.6
VCTF (O) 3.5X2	2	3.5	45/0.32 软铜线	2.5	0.6	3.7	1.0	9.4	5.24	10	2000V	29.7
VCTF (O) 3.5X3	3							10.0				25.7
VCTF (O) 3.5X4	4							10.9				23.0